



超高压液压油管
直到 700 巴

注意:

每次冲压前必须检查高压软管和所有与其相连接的承压部件是否损坏, 损坏的部件要立即更新。

	A0567	A0568	A0569	A0649
联接 1:	M14 x 1,5	CVN15	CVK15	M18 x 1,5
联接 2:	M14 x 1,5	CVK15	M14 x 1,5	M18 x 1,5
位置 2:	--	适配接头 G $\frac{1}{4}$ " AG / M14x1,5 AG 60°		--
位置 3:	--	快速接头 CVK15 G $\frac{1}{4}$ " IG		--
位置 4:	--	快速接头 CVN15 G $\frac{1}{4}$ " IG	--	--
位置 5:	--	--	--	--
特殊的:	--	部件3和4最大设计操作压力为1000巴	部件3最大设计操作压力为1000巴	--
部件1的最大工作压力:	700 巴			
部件1的测试压力:	1400 巴			
部件1的爆破压力:	2800 巴			
软管内衬:	聚酰胺			
油管承压层:	2层防腐蚀高强度钢丝			
外层:	纯黑			
软管内径:	6,3 mm			
软管外径:	13,3 mm			
带透明保护管的外径:	22,0 mm			
重量:	0,27 kg/m			
最小弯曲半径:	70 mm			
最高承载次数:	10000			
环境温度:	-40 °C 和 +100 °C			

软管长度可以根据需求定做, 生产在SCHAAF德国总部。

所有部件可以单独购买

更多创新性产品及服务, 请访问我们的网站: www.schaaf.cn

自1954年成立以来, SCHAAF一直致力于液压高压工具的研发与制造

