




Hochdruckschlauch A0569 (700 bar)



Lagermäßige Lieferlängen

für den fertig montierten und druckgeprüften Hochdruckschlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung
A056900.22	Hochdruckschlauch 0,220 m lang
A056900.27	Hochdruckschlauch 0,270 m lang
A056900.34	Hochdruckschlauch 0,340 m lang
A056900.5	Hochdruckschlauch 0,5 m lang
A056900.55	Hochdruckschlauch 0,550 m lang
A056900.557	Hochdruckschlauch 0,557 m lang
A056900.6	Hochdruckschlauch 0,6 m lang
A05690001	Hochdruckschlauch 1,0 m lang
A05690001.5	Hochdruckschlauch 1,5 m lang
A05690001.7	Hochdruckschlauch 1,7 m lang
A05690001.8	Hochdruckschlauch 1,8 m lang
A05690002.1	Hochdruckschlauch 2,1 m lang

Artikel-Nr.	Bezeichnung
A05690002	Hochdruckschlauch 2,0 m lang
A05690003	Hochdruckschlauch 3,0 m lang
A05690004	Hochdruckschlauch 4,0 m lang
A05690005	Hochdruckschlauch 5,0 m lang
A05690006	Hochdruckschlauch 6,0 m lang
A05690007	Hochdruckschlauch 7,0 m lang
A05690008	Hochdruckschlauch 8,0 m lang
A05690009	Hochdruckschlauch 9,0 m lang
A05690010	Hochdruckschlauch 10,0 m lang
A05690015	Hochdruckschlauch 15,0 m lang
A05690020	Hochdruckschlauch 20,0 m lang

Übrige Längen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.

Alle Positionen sind einzeln erhältlich.

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Hochdruckschlauch A0567 ... Meter lang	A0567...
2	Adapter G1/4" AG / M14x1,5 AG 60°	A05940000
3	Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK15 G1/4" IG	ZU0010005

Schlauchangaben

Alle Hochdruckschläuche sind mit einem zusätzlichen Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgedruckten Daten (beziehen sich ausschließlich auf Pos. 1):

-SCHAAF- 41812-ERKELENZ-GERMANY/EN/HDS0700/6/XQJJ/PN700

EN-Norm-Qualitätssicherung
 Alle Hochdruckschläuche werden geprüft auf Materialqualität, Maßhaltigkeit, Funktion und Drucksicherheit. Während der Auftragsabwicklung werden sie von laufenden Qualitätsmaßnahmen begleitet und mit ausführlicher Dokumentation geliefert.

Schlauchtyp

Nennweite

max. Betriebsdruck in bar


z.B. 4Q05 (4. Quartal 2005)



SCHAAF entwickelt und fertigt Hydraulik-Hochdruckwerkzeuge seit 1954.



Hochdruckschlauch A0569 (700 bar)



Achtung!!! Hochdruckhydraulik

Grundsätzlich bei Leckagen während der Druckbeaufschlagung sofort den Hydraulikdruck ablassen und die Leckagestelle abdichten bzw. defekte Teile erneuern.

Max. Betriebsdruck für Pos. 1:	700 bar
Prüfdruck für Pos. 1:	1.400 bar
Platzdruck für Pos. 1:	2.800 bar
Schlauchseele:	Polyamid
Druckträger:	2 spiralisierte Lagen hochreißfester Stahldraht
Oberdecke:	PUR schwarz
Innendurchmesser:	6,3 mm
Außendurchmesser:	13,3 mm
Außendurchmesser mit Schutzschlauch:	22,0 mm
Gewicht:	0,27 kg/m
Pos. 3 ist für einen max. Betriebsdruck von 1.000 bar ausgelegt.	

Achtung: Vor jeder Druckbeaufschlagung sind der Hochdruckschlauch und alle damit verbundenen druckführenden Teile auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Teile sind sofort gegen neue auszutauschen.

Zur Druckübertragung sind ausschließlich Hydrauliköle zulässig. Andere Flüssigkeiten dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Fa. SCHAAF verwendet werden. Den Hochdruckschlauch niemals mechanischer Belastung aussetzen und niemals knicken. Der minimale Biegeradius beträgt 70 mm. Die zulässige Umgebungs- und Berührungstemperatur liegt zwischen -40 °C und +100 °C. Es ist zu empfehlen, den Hochdruckschlauch spätestens alle 5 Jahre gegen einen neuen auszutauschen. Bei starken Beanspruchungen empfiehlt sich ein früherer Tausch. Die max. Lastwechselzahl ist mit 10.000 anzunehmen. Schmutz, Verunreinigung, mechanische Beschädigungen, sehr hohe oder niedrige Temperaturen lassen die Lastwechselzahl zum Teil stark sinken. Sprechen Sie uns an, wenn hierzu Fragen bestehen.

Montagehinweise: Sollte der Hochdruckschlauch mit Schnellverschlusskupplungsmuffen oder -nippeln versehen sein, so kann durch starke Erwärmung des sich im Hochdruckschlauch befindlichen Öles ein Druckaufbau stattfinden, der eine Kuppelbarkeit unmöglich werden lässt.

Ist dies der Fall, so ist eine Verbindungsstelle so weit zu lösen, dass sich der Druck im Inneren des Hochdruckschlauches abbauen kann. Danach ist die gelöste Verbindung wieder ordnungsgemäß festzuziehen.

Weitere Produkte aus SCHAAF Fabrikation

- Schraubenspannvorrichtungen
- Hydraulikmuttern
- Hochdruckhydraulikpumpen:
handbetätigt, elektrisch oder luftbetrieben
- Kupplungen, Nippel, Adapter, Verteiler bis 4.000 bar
- ExpaTen, EcoRolls u.v.m.

Komplettlösung von SCHAAF

Die Hydraulik-Hochdruckschläuche sowie die Anschlusskupplungen und Adapter sind auf die Funktion mit den SCHAAF Hydraulik-Hochdruckwerkzeugen und Hydraulik-Hochdruckerzeugern abgestimmt = 100% Systemlösung.

www.schaaf-gmbh.com

Besuchen Sie uns im Internet und überzeugen Sie sich von unseren innovativen Leistungen und Produkten.

SCHAAF entwickelt und fertigt Hydraulik-Hochdruckwerkzeuge seit 1954.

