




Hochdruckschlauch A0682 (1.600 bar)



Lagermäßige Lieferlängen

für den fertig montierten, ölfüllten und druckgeprüften Hochdruckschlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung
A068200.22	Hochdruckschlauch 0,220 m lang
A068200.27	Hochdruckschlauch 0,270 m lang
A068200.34	Hochdruckschlauch 0,340 m lang
A068200.5	Hochdruckschlauch 0,5 m lang
A068200.55	Hochdruckschlauch 0,550 m lang
A068200.557	Hochdruckschlauch 0,557 m lang
A068200.6	Hochdruckschlauch 0,6 m lang
A06820001	Hochdruckschlauch 1,0 m lang
A06820001.5	Hochdruckschlauch 1,5 m lang
A06820001.7	Hochdruckschlauch 1,7 m lang
A06820001.8	Hochdruckschlauch 1,8 m lang
A06820002.1	Hochdruckschlauch 2,1 m lang

Artikel-Nr.	Bezeichnung
A06820002	Hochdruckschlauch 2,0 m lang
A06820003	Hochdruckschlauch 3,0 m lang
A06820004	Hochdruckschlauch 4,0 m lang
A06820005	Hochdruckschlauch 5,0 m lang
A06820006	Hochdruckschlauch 6,0 m lang
A06820007	Hochdruckschlauch 7,0 m lang
A06820008	Hochdruckschlauch 8,0 m lang
A06820009	Hochdruckschlauch 9,0 m lang
A06820010	Hochdruckschlauch 10,0 m lang
A06820015	Hochdruckschlauch 15,0 m lang
A06820020	Hochdruckschlauch 20,0 m lang

Übrige Längen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.

Alle Positionen sind einzeln erhältlich.

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Hochdruckschlauch A0680 ... Meter lang	A0680...
2	Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK16 G1/4" IG	ZU0010004

Schlauchangaben

Alle Hochdruckschläuche sind mit einem zusätzlichen Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgedruckten Daten (beziehen sich ausschließlich auf Pos. 1):

-SCHAAF- 41812-ERKELENZ-GERMANY/EN/HDS1800/5/XQJJ/PN1800

EN-Norm-Qualitätssicherung
 Alle Hochdruckschläuche werden geprüft auf Materialqualität, Maßhaltigkeit, Funktion und Drucksicherheit. Während der Auftragsabwicklung werden sie von laufenden Qualitätsmaßnahmen begleitet und mit ausführlicher Dokumentation geliefert.

Schlauchtyp

Nennweite

max. Betriebsdruck in bar


z.B. 4Q05 (4. Quartal 2005)



SCHAAF entwickelt und fertigt Hydraulik-Hochdruckwerkzeuge seit 1954.



Hochdruckschlauch A0682 (1.600 bar)



Achtung!!! Hochdruckhydraulik

Grundsätzlich bei Leckagen während der Druckbeaufschlagung sofort den Hydraulikdruck ablassen und die Leckagestelle abdichten bzw. defekte Teile erneuern.

Max. Betriebsdruck für Pos. 1:	1.800 bar
Prüfdruck für Pos. 1:	2.700 bar
Platzdruck für Pos. 1:	4.500 bar
Schlauchseele:	POM
Druckträger:	4 Wickellagen korrosionsgeschützter Federstahldraht
Oberdecke:	PA, Nylon
Schutzschlauch:	PVC
Innendurchmesser:	5,0 mm
Außendurchmesser:	11,6 mm
Außendurchmesser mit Schutzschlauch:	18,0 mm
Gewicht:	0,29 kg/m
Pos. 2 ist für einen max. Betriebsdruck von 1.600 bar ausgelegt.	

Achtung: Vor jeder Druckbeaufschlagung sind der Hochdruckschlauch und alle damit verbundenen druckführenden Teile auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Teile sind sofort gegen neue auszutauschen.

Zur Druckübertragung sind ausschließlich Hydrauliköle zulässig. Andere Flüssigkeiten dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Fa. SCHAAF verwendet werden. Den Hochdruckschlauch niemals mechanischer Belastung aussetzen und niemals knicken. Der minimale Biegeradius beträgt 130 mm. Die zulässige Umgebungs- und Berührungstemperatur liegt zwischen -40 °C und $+100\text{ °C}$. Es ist zu empfehlen, den Hochdruckschlauch spätestens alle 5 Jahre gegen einen neuen auszutauschen. Bei starken Beanspruchungen empfiehlt sich ein früherer Tausch. Die max. Lastwechselzahl ist mit 10.000 anzunehmen. Schmutz, Verunreinigung, mechanische Beschädigungen, sehr hohe oder niedrige Temperaturen lassen die Lastwechselzahl zum Teil stark sinken. Sprechen Sie uns an, wenn hierzu Fragen bestehen.

Montagehinweise: Durch starke Erwärmung des sich im Hochdruckschlauch befindlichen Öles kann ein Druckaufbau stattfinden, der eine Kuppelbarkeit von Pos. 2 unmöglich werden lässt.

Ist dies der Fall, so ist eine Verbindungsstelle, z.B. zwischen Pos. 1 und 2, so weit zu lösen, dass sich der Druck im Inneren des Hochdruckschlauhes abbauen kann. Danach ist die gelöste Verbindung wieder ordnungsgemäß festzuziehen.

Weitere Produkte aus SCHAAF Fabrikation

- Schraubenspannvorrichtungen
- Hydraulikmuttern
- Hochdruckhydraulikpumpen:
handbetätigt, elektrisch oder luftbetrieben
- Kupplungen, Nippel, Adapter, Verteiler bis 4.000 bar
- ExpaTen, EcoRolls u.v.m.

Komplettlösung von SCHAAF

Die Hydraulik-Hochdruckschläuche sowie die Anschlusskupplungen und Adapter sind auf die Funktion mit den SCHAAF Hydraulik-Hochdruckwerkzeugen und Hydraulik-Hochdruckerzeugern abgestimmt = 100% Systemlösung.

www.schaaf-gmbh.com

Besuchen Sie uns im Internet und überzeugen Sie sich von unseren innovativen Leistungen und Produkten.

SCHAAF entwickelt und fertigt Hydraulik-Hochdruckwerkzeuge seit 1954.

