



# Hydraulik-Hochdruckschläuche bis 700 bar

**Achtung:**  
Vor jeder Druckbeaufschlagung sind der Hochdruckschlauch und alle damit verbundenen druckführenden Teile auf Beschädigungen zu überprüfen.  
Beschädigte Teile sind sofort gegen neue auszutauschen.

	A0567	A0568	A0569	A0649
<b>Anschluss 1:</b>	M14 x 1,5	CVN15	CVK15	M18 x 1,5
<b>Anschluss 2:</b>	M14 x 1,5	CVK15	M14 x 1,5	M18 x 1,5
<b>Position 2:</b>	--	Adapter G¼" AG / M14 x 1,5 AG 60°		--
<b>Position 3:</b>	--	Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK15 G¼" IG		--
<b>Position 4:</b>	--	Schnellverschlusskupplungs-nippel CVN15 G¼" IG	--	--
<b>Position 5:</b>	--	--	--	--
<b>Besonderheit:</b>	--	Pos. 3 und 4 sind für einen max. Betriebsdruck von 1.000 bar ausgelegt.	Pos. 3 ist für einen max. Betriebsdruck von 1.000 bar ausgelegt.	--
<b>Max. Betriebsdruck für Pos. 1:</b>	700 bar			
<b>Prüfdruck für Pos. 1:</b>	1.400 bar			
<b>Platzdruck für Pos. 1:</b>	2.800 bar			
<b>Schlauchseele:</b>	Polyamid			
<b>Druckträger:</b>	2 spiralisierte Lagen hochreißfester Stahldraht			
<b>Oberdecke:</b>	PUR schwarz			
<b>Innen-Ø:</b>	6,3 mm			
<b>Außen-Ø:</b>	13,3 mm			
<b>Außen-Ø mit Schutzschlauch:</b>	22,0 mm			
<b>Gewicht:</b>	0,27 kg/m			
<b>Minimale Biegeradius:</b>	70 mm			
<b>Max. Lastwechselzahl:</b>	10.000			
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-40 °C bis +100 °C			

Alle Längen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar, da die Konfektionierung bei SCHAAF stattfindet.

Alle Positionen sind einzeln erhältlich.

**www.schaaf-gmbh.com**

Besuchen Sie uns im Internet und überzeugen Sie sich von unseren innovativen Leistungen und Produkten.

**SCHAAF entwickelt und fertigt Hydraulik-Hochdruckwerkzeuge seit 1954.**

