


全球领先的连接技术

Leading joining technology



SCHAAF®



压力表概述

(PG 22, 版本 04/2015)

			HP 1600-1S		HP 1600-2S		HP 3000-HT		HP 4000-LT	
所有泵与动力单元都可提供多种模型。 对模型的修改可能改变对应用范围的评估。 其他模型变动或相关泵类型的信息可详见数据表或向我们要求。										
泵型:	手动杠杆式超高压液泵		手动杠杆式超高压液泵		手动杠杆式超高压液泵		手动杠杆式超高压液泵		手动杠杆式超高压液泵 短型 长型	
几何供油行程 / 传输性能:	1.1 cm³ / 冲程		1.8 cm³ / 冲程		步骤 1: 2.8 cm³ / 冲程 约可达 30 巴 步骤 2: 1.3 cm³ / 冲程 高达 1600 巴		步骤 1: 32 cm³ / 冲程 约可达 30 巴 步骤 2: 0.9 cm³ / 冲程 高达 3000 巴		0.39 cm³ / 冲程	
最大压力:	1000 巴	1600 巴	1600 巴		1600 巴		3000 巴		4000 巴	
安全阀:	安装于外部, 预设置到最大压力		内置, 可设为最大泵压		内置, 可设为最大泵压					
压力连接接头:	取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围	
油箱容量:	0.6 升	0.9 升	3.3 升		3.7 升		1.9 升		0.73 升	1.5 升
可用容量:	0.5 升	0.8 升	3.1 升		3.4 升		1.7 升		0.63 升	1.3 升
液压油类型:	HLP ISO VG 15		HLP ISO VG 15		HLP ISO VG 15		HLP ISO VG 15		HLP ISO VG 15	
泵体/设置:	抛光高强度回火钢		抛光高强度回火钢		抛光高强度回火钢		抛光高强度回火钢		抛光高强度回火钢	
油箱:	镀覆钢制油箱		镀覆钢制油箱		镀覆钢制油箱		铝		管钢油箱	
重量 (充满油、无分配器、无压力表)	6.1 kg	6.9 kg	19 kg		24 kg		17 kg		11 kg	10 kg
长度:	497 mm	640 mm	750 mm		870 mm		830 mm		651 mm	660 mm
宽度:	115 mm		270 mm		270 mm		200 mm		199 mm	130 mm
高度 (带压力表):	196 mm		285 mm		280 mm		292 mm (Ø 100) / 300 mm (Ø 160)		218 mm	215 mm
压力表标准: (级别 1.0, 充填甘油)	Ø 100, 1000 巴	Ø 100, 1600 巴	Ø 100, 1600 巴		Ø 100, 1600 巴		Ø 100		Ø 100	
最大压力承载下进行测试:	20,000	20,000	150,000		150,000		150,000		50,000	
应用范围:	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
SSV 单个/HM 单个	++	+	++	+	++	+	++	+	O	-
SSV 多个/HM 多个	+	-	+	-	++	+	+	O	O	-
油压 (径向适应)	O	-	O	-	O	-	++	+	++	O
ExpaTen	O	-	O	-	O	-	+	O	-	-
GripLoc	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-
特殊功能:	可提供外部限压阀。		可提供外部限压阀。		可提供外部限压阀。包括油箱备件套装。		可提供外部限压阀。可提供碳钢型号。		可快速拆卸运输, 便携设备。	

所有的泵都是坚固的设计。所有高压阀都有加固的阀底座。这样可以确保有较长的使用寿命且泵与阀足够牢固, 足以应对液压回路中的污染物。因此所有泵都完全适用于建筑场所严苛的工作条件。在气动泵和电动泵中的钢制或铝制油箱有坚固的管道和角结构, 也能有同样效果。所有的泵都经 CE 验证, 在生产期间经过严格的质保检查, 并与完整的相关文件一起提供给终端客户。

标签:

++ 强烈推荐 O 有限推荐
+ 推荐 - 不推荐

www.schaaf.cn


SCHAAF提供全球领先的连接技术, 适用于各工业领域。

SCHAAF (Taicang) Co. Ltd. 萨尔夫超高压液泵技术 (太仓) 有限公司 · 中国江苏省太仓市娄江北路8号. 邮编: 215400 · 电话: +86 (0)512-8160 8060 · info@schaaf.cn




全球领先的连接技术

Leading joining technology



SCHAFF®



压力表概述

(PG 22, 版本 04/2015)

	HDL 1000-2500 / HDL 1600-4000		HDE 3000-BK		HDE 4000	
所有泵与动力单元都可提供多种模型。 对模型的修改可能改变对应用范围的评估。 其他模型变动或相关泵类型的信息可详见数据表或向我们要求。						
泵型:	气动液压泵		电动超高压液泵		电动液压泵单元	
几何供油行程/ 传输性能:	1000 - 2500 巴 1.0 cm³ / 冲程	1600 - 4000 巴 2.0 cm³ / 冲程	< 700 巴 - 0.43 l/分 > 700 巴 - 0.085 l/分		< 700 巴 - 2.3 l/分 > 700 巴 - 0.5 l/分	
操作电压/额定输出:			400 V / 50/60 Hz P _{nenn} = 0.6 kw		400 V / 50/60 Hz P _{nenn} = 2.9 kw	
最大压力:	2500 巴	4000 巴	1600 巴	3000 巴	1600 巴	4000 巴
安全阀:	出厂设定设置为 接近最大液压		出厂设定设置为 接近最大液压		出厂设定设置为 接近最大液压	
油量指示器:	外部可读		外部可读		监控玻璃/浮空开关	
压力连接接头:	取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围		取决于订货号 最大变动范围	
油箱容量:	6 升		2.5 升		33 升	
可用容量:	5 升		1.5 升		23 升	
液压油类型:	HLP ISO VG 15		HLP ISO VG 32		HLP ISO VG 32	
泵体/设置:	服务友好 紧凑的框架结构		服务友好 紧凑的框架结构		服务友好的可移 动轴承座结构	
油箱:	铝		铝		铝	
重量 (充满油、无分配器、无压力表)	33 kg (配电器, 压力表)	34 kg (配电器, 压力表)	60 kg		240 kg	
长度:	640 mm		445 mm		900 mm	
宽度:	352 mm		360 mm		530 mm	
高度 (带压力表)	340 mm		410 mm		1000 mm	
压力表标准:	Ø 100, 级别 1.0, 充填甘油		Ø 100, 级别 1.0, 充填甘油		Ø 160, 级别 1.0, 充填甘油	
应用范围:	小	大	小	大		
SSV 单个/HM 单个	++	++	++	++	++	
SSV 多个/HM 多个	++	++	++	++	++	
油压 (径向适应)	++	++	++	++	++	
ExpaTen	++	++	++	++	+	
EcoRolls	++	++	++	++	++	
特殊功能:	气压侧有消音器, 传输率从 1 巴气压到 425 巴 (740 巴 HDL 1600-4000) 液压, 手操作或脚操作气动截止阀, 可提供外部限压阀		流量几乎不间断, 远距操作, 可提供外部限压阀和更大的油箱型号。		温度监控, 10 米电缆远距操作, 电动或手动 SPS Siemens S7-200 减压阀。	

所有的泵都是牢固的设计。所有高压阀都有加固的阀底座。这样可以确保有较长的使用寿命且泵与阀足够牢固, 足以应对液压回路中的污染物。因此所有泵都完全适用于建筑场所严苛的工作条件。在气动泵和电动泵中的钢制或铝制油箱有坚固的管道和角结构, 也能有同样效果。所有的泵都经 CE 验证, 在生产期间经过严格的质保检查, 并与完整的相关文件一起提供给终端客户。

标签:

++ 强烈推荐
+ 推荐

○ 有限推荐
- 不推荐

www.schaaf.cn

SCHAFF提供全球领先的连接技术, 适用于各工业领域。

SCHAFF (Taicang) Co. Ltd. 萨尔夫超高压液压技术 (太仓) 有限公司 · 中国江苏省太仓市娄江北路8号. 邮编: 215400 · 电话: +86 (0)512-8160 8060 · info@schaaf.cn

